

LEERESZTŐSZELEPEK

Sink wastes

- HU** - Szerelési útmutató
- GB** - Installation guide
- RO** - Ghid de instalare
- CZ** - Nákras instalace
- DE** - Montagehinweise
- RS** - Vodič za instalaciju
- BG** - Инструкции за монтаж
- PL** - Rysunek instalacji
- HR** - Uputstvo za montažu
- SI** - Navodila za namestitev
- RU** - Инструкция по установке



Leeresztőszelepek / Sink wastes / Ventile de scurgere / Odtokové ventily a vpuste / Ablassventile / Pilete / Изпускательни клапани / изпразващи механизми / Sitka odpływowe / водослив для умывальника

STY-538-5-3

Egymedencés mosogató
leeresztőszelep, kör túlfolyóval,
gránithoz

Ø70 mm stainless steel flange
sink waste and nut and
bolt overflow (for granite sink)



STY-538-5-3

Leeresztőszelep vásárlásakor az alábbiakra kell figyelni:

- 1.) A mosdó lyuk átmérője, a túlfolyó kialakítása.
- 2.) A lefolyószelep beillesztése: Illessze a lefolyószelep szűrőjét a mosdó/mosogató nyílásába! Alulról csatlakoztassa hozzá a szelep alsó részét, majd felülről húzza meg a csavart, csavarhúzó segítségével!
- 3.) Az elemek rögzítésekor a tömítések pontos elhelyezésére és az elemek pontos illeszkedésére figyeljünk oda!
- 4.) Ne húzzuk túl a leeresztőszelep menetét, mivel könnyen megszakadhat, megsérülhet és használhatatlanná válik!

Beszerezés előtt mire figyeljünk:

- 1.) A mosdó/mosogató lyukát, valamint a túlfolyó lyukát alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől.
- 2.) Fontos! Az összeszerelés során az összes tömítést szilikonzsírral kenjük meg, amely lehetővé teszi az idomok csatlakozásának szoros meghúzását és a szivárgások megakadályozását és a könnyebb összeszerelhetőséget.

